

# EXTINCTEUR SANS FLUOR

## Gamme FUSION à mousse sans fluor

- Extincteur conforme à la Norme NF EN3-7, aux directives des équipements sous pression 2014/68/UE.
- Selon le paragraphe 9 (essai di-électrique) de la Norme NF EN3-7, l'extincteur est utilisable sur installation électrique sous tension inférieure à 1000 V.
- Corps en tôle d'acier.
- Revêtement anti-corrosion en résine époxy polyester polymérisé au four.
- Tête couvercle en alliage léger protégée contre la corrosion par cataphorèse noire.
- Percuteur en laiton avec revêtement nickelé pour une meilleure perforation et protection contre la corrosion.
- Goupille de sécurité verte, avec scellé plastique (scellé sécable, non repositionnable avec emplacement de marquage de la date de vérification).
- Large ouverture du fond supérieur facilitant le contrôle et le chargement.
- Diffuseur vert avec grille intégrée permettant la diffusion d'une accumulation de bulles et la formation d'un tapis de mousse stable et durable sur le foyer à éteindre. Ce tapis forme une couche résistante pour stopper l'incendie, éviter la ré-inflammation et par conséquent empêche la propagation des vapeurs d'hydrocarbures inflammables. A la diffusion, il procure en effet refroidissant au combustible.
- Flacon d'additif FFF (Free Fluorine Foam - SANS FLUOR) pour mélange au moment de l'emploi (original BREVETE) Formulation avec 1 ou 2 flacons de 90ml différents à base de tensioactifs hydrocarbonés qui ont un fort pouvoir moussant et augmentent la capacité extinctrice de l'eau pour une extinction rapide dans le temps.
- Additifs de nouvelle génération exempts de composés chimiques fluorés PFAS acide perfluorohexanoïque (PFHxA), PFOA et PFOS reconnus comme Persistents, Bioaccumulables et Toxiques (PBT), sans danger pour l'environnement, pour les êtres vivants et totalement biodégradable.
- Véritable alternative écologique aux AFFF traditionnels fluorés utilisés dans les extincteurs à eau additivée.

CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	F46 SF	F49 SF
Code article		68360246	68360249
Semelle de protection intégrée		en option	en option
Charge nominale		6 litres	9 litres
Agent extincteur		Eau + additif sans fluor 1 flacon FFX Compact 90 ml	Eau + additif sans fluor 1 flacon 90 ml Ecopol EA + 1 flacon 90 ml Ecopol EB
Charge de la cartouche CO <sub>2</sub>		60 g	80 g
Poids en ordre de marche		9,9 Kg	13,9 kg
Dimensions en mm			
Hauteur		435	585
Largeur		240	240
Diamètre		175	175
Classe de feu		A B	A B
Foyers éteints		13A 113B	21A 183B
Essai di-électrique réalisé		conforme	conforme
Températures d'utilisation		+5°C +60°C	+5°C +60°C
Certification N.F. EN 3-7 Certifié transport avec son support		EA6 521 970 A0	EA9 521 971 A0
Agrement marine M.E.D		oui	oui



FICHE N° 124R - 11/2022



DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.

Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - FRANCE  
Tél : +33 (0)1 64 25 34 45 - www.rot-incendie.com

